

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ С ВНЕШНИМ
ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

серии GTAB-IFR

- Внешний инфракрасный датчик движения с возможностью регулировки
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Диапазон рабочего напряжения 100-265 В
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Степень защиты IP65


СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General
Lighting Systems



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И
СТРОЙПЛОЩАДОК



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ*



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ

100-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ



ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК

35 000
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GTAB-20BT-IP65-6500-IFR	403133	20	1800	6500	116x110x52
GTAB-30BT-IP65-6500-IFR	403134	30	2700	6500	120x115x52
GTAB-50BT-IP65-6500-IFR	403135	50	4500	6500	162x155x52
GTAB-70BT-IP65-6500-IFR	403136	70	6300	6500	190x170x52
GTAB-100BT-IP65-6500-IFR	403137	100	9000	6500	240x195x58

*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года