

СВЕТОДИОДНАЯ лента GLS-STANDARD



Катушка 50 м
позволяет:

- ▶ СОКРАТИТЬ количество стыков ленты при монтаже
- ▶ ОПТИМИЗИРОВАТЬ количество остатков при монтаже
- ▶ СНИЗИТЬ риск плохого контакта



**ТЕПЕРЬ
В КАТУШКАХ
по 50 м**

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Количество диодов на 1 м	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-4	501260	9,6	120	4500K	4500	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-6	501460	9,6	120	6500K	6500	8
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-4	501270	14,4	180	4500K	4500	10
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-6	501470	14,4	180	6500K	6500	10
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-4	501280	19,2	240	4500K	4500	10
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-6	501480	19,2	240	6500K	6500	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-4	503270	14,4	60	4500K	4500	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-6	503470	14,4	60	6500K	6500	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB	503870	14,4	60		RGB-разноцв.	10

IP20