

СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ HIGHWAY

- 1 Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- 2 Корпус из алюминиевого сплава с высокой степенью теплоотвода
- 3 Надежный интегрированный драйвер с широким диапазоном рабочего напряжения




GHB-kit

комплект подвешного и накладного монтажа*



Гарантия 2 года

СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



	436001	436002	436003
	GHB-U3-100BT-IP65-6	GHB-U3-150BT-IP65-6	GHB-U3-200BT-IP65-6

Мощность	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Световой поток	10750 лм	16125 лм	21500 лм
Рабочее напряжение		100-265 Вольт	
Диапазон рабочей температуры		-40...+45 °C	
Индекс цветопередачи		Ra>80	
Угол рассеивания		120°	
Коэффициент пульсации		<5%	
Размеры, мм	Ø70*36	Ø70*36	Ø168*40

*комплект GHB-kit приобретается отдельно (436011)