



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ HiTT-SPO2

LED

25 000
часов
Срок службы



Энергоэффективные
светодиоды

Ra>80

150-265 В

Диапазон
рабочего напряжения

PF>0,5

IP40

Степень
защиты



Класс защиты I

-20...+45 °C

Диапазон
рабочих температур

Рассеиватель

ПРИЗМА



ИСПОЛЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- общественных и коммерческих помещений
- подсобные помещения
- помещения объектов ЖКХ, административные помещения, помещения торговых галлерей или торговых центров



Светильники не предназначены для использования в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий.

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
HiTT-SPO2-18W-IP40-6 призма	2051276	18	1800	6500K	600x65x19
HiTT-SPO2-36W-IP40-6 призма	2051282	36	3500	6500K	1200x65x19
HiTT-SPO2-50W-IP40-6 призма	2051288	50	4800	6500K	1200x65x19

6500K – холодный белый свет