

# серии GT5B-P

- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Выключатель на корпусе светильника
- Цветовая температура 4500
- Степень защиты IP40
- Равномерное свечение, угол распределения 120°
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +45°C
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж (крепежные клипсы входят в комплект)
- Шнур питания с вилкой длиной 1 метр входит в комплект



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,  
ПОДСВЕТКА, ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ



IP40

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ II

175-  
265 В

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО  
НАПЯЖЕНИЯ

35 000  
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GT5B-300-5-IP40-4-P	415004	5	500	4500	272x22x35
GT5B-600-9-IP40-4-P	415015	9	890	4500	572x22x36
GT5B-900-15-IP40-4-P	415020	15	1350	4500	872x22x36
GT5B-1200-18-IP40-4-P	415031	18	1750	4500	1180x22x35

4500K – нейтральный белый свет

Гарантия 2 года