


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ

серии GSPO-LB1-PR

- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Прочное металлическое основание
- Призматический рассеиватель из полистирола
- Эффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения
- Цветовая температура 4500/6500К
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +45°C
- Степень защиты IP40
- Длительный срок службы светильника – 35 000 часов
- Простая и легкая установка светильника при помощи специальных монтажных скоб, которые входят в комплект



General
Lighting Systems



ТОРГОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



IP40

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ

165-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ

35 000
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры, мм
GSPO-LB1-18-600-IP40-4-PR	420218	18	1680	4500	призма	600x65x25
GSPO-LB1-18-600-IP40-6-PR	420219	18	1680	6500	призма	600x65x25
GSPO-LB1-36-1200-IP40-4-PR	420220	36	3350	4500	призма	1200x65x25
GSPO-LB1-36-1200-IP40-6-PR	420221	36	3350	6500	призма	1200x65x25
GSPO-LB1-50-1200-IP40-6-PR	420222	50	4675	6500	призма	1200x65x25
GSPO-LB1-100-1200-IP40-6-PR	420223	100	9350	6500	призма	1200x95x25

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год