General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

# Декоративные светодиодные управляемые светильники серии GSMCL с пультом

## Новинки 2022-2023: новые дизайны плафонов!

**Плафоны с эффектом «Звездное небо»**

### НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С помощью переключателя вы можете включать и выключать светильник. Каждое новое включение будет менять цвет свечения светильника (3000К-4000К-6500К-Ночник)

### ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

Радиус управления до 10м в открытом пространстве

### С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ВЫ МОЖЕТЕ:

- Менять цвет свечения светильника
- Регулировать яркость свечения от 10% до 100%
- Включать функцию «ночник»

ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ | 180° | Ra >80 | Цветовая температура: 3000 К / 4000 К / 6000 К (Теплый / нейтральный / холодный) | -20°С... +65°С | 45 000 часов | Род питающего тока: Переменный

Ночник | 180-240В 50/60Гц | $K_п$ < 0,05% | ГАРАНТИЯ 1 ГОД | IP20 | PF>0.5 | МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ | A

GSMCL-Smart75 Код: 800375
GSMCL-Smart77 Код: 800377
GSMCL-Smart78 Код: 800378
GSMCL-Smart79 Код: 800379
GSMCL-Smart80 Код: 800380

GSMCL-Smart82 Код: 800382
GSMCL-Smart86 Код: 800386
GSMCL-Smart87 Код: 800387
GSMCL-Smart89 Код: 800389
GSMCL-Smart91 Код: 800391

| Модель и серия | Код для заказа | Мощность, вт.* | Световой поток, лм.* | Размеры св-ка, мм.** | Вес, кг. | Шт. в трансп. упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSMCL-Smart75 Waterfall | 800375 | 80 | 5540 | 510*450*75 | 1,3 | 10 |
| GSMCL-Smart77 Turbulence | 800377 | 80 | 5540 | 495*450*85 | 1,51 | 10 |
| GSMCL-Smart78 Andromeda | 800378 | 80 | 5540 | 515*450*75 | 1,9 | 10 |
| GSMCL-Smart79 Black lagoon | 800379 | 80 | 5540 | 490*450*85 | 1,5 | 10 |
| GSMCL-Smart80 Waterfall-2 | 800380 | 80 | 5540 | 490*450*85 | 1,3 | 10 |
| GSMCL-Smart82 Microcosm | 800382 | 80 | 5540 | 490*450*80 | 1,3 | 10 |
| GSMCL-Smart86 Microcosm-2 | 800386 | 80 | 5540 | 490*450*110 | 1,5 | 10 |
| GSMCL-Smart87 Wonderland | 800387 | 80 | 5540 | 485*450*80 | 1,2 | 10 |
| GSMCL-Smart89 Wonderland-2 | 800389 | 80 | 5540 | 490*450*90 | 1,2 | 10 |
| GSMCL-Smart91 Wonderland-3 | 800391 | 80 | 5540 | 490*450*80 | 1,2 | 10 |

* На упаковке и в инструкции указаны максимально возможные потребляемая мощность и световой поток для данного светильника. Реальная потребляемая мощность и световой поток зависят от текущей величины напряжения сети.
** Диаметр плафона /основания /толщина светильника

info@sones.ru www.sones.ru