

серии GT4B

- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4000/6500К
- Степень защиты IP40
- Термостойкий пластик – диапазон рабочей температуры от -40 до +40°C
- Высокая степень защиты IP65
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Универсальный способ монтажа с помощью монтажных клипс (входят в комплект)



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УДАРОСТОЙКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



175-265 В

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



35 000 часов

СРОК СЛУЖБЫ



Ra>80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GT4B-300-6BT-IP65-4	415207	6	550	4500	346x19x17
GT4B-300-6BT-IP65-6	415208	6	550	6500	346x19x17
GT4B-600-10BT-IP65-4	415237	10	850	4500	635x19x17
GT4B-600-10BT-IP65-6	415238	10	850	6500	635x19x17
GT4B-900-14BT-IP65-4	415239	14	1210	4500	904x19x17
GT4B-900-14BT-IP65-6	415240	14	1210	6500	904x19x17

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год