



ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 24 ВОЛЬТ

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ:

- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 24В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИБКОГО НЕОНА 24В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 24В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛИНЕЕК 24В
- ▶ СОЗДАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**ФИЛЬТРЫ —
ВХОДЯЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ**

**СРОК СЛУЖБЫ —
30 000 ЧАСОВ**

**СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
СВЕТОДИОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
ОСВЕЩЕНИЯ**

Модель Артикул Мощность, Вт Входное напряжение, В

GDLI-15-IP20-24	519100	15	110-240
GDLI-35-IP20-24	519101	35	110-240
GDLI-60-IP20-24	519102	60	110-240
GDLI-100-IP20-24	519103	100	110-240
GDLI-150-IP20-24	519104	150	150-265
GDLI-200-IP20-24	519105	200	150-265
GDLI-250-IP20-24	519106	250	150-265
GDLI-350-IP20-24	519107	350	150-265
GDLI-400-IP20-24	519108	400	150-265
GDLI-500-IP20-24	519109	500	150-265

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
24 ВОЛЬТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

от 15 Вт до 500 Вт

IP20

IP67

Гарантия 2 года

www.sones.ru

info@sones.ru





ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 24 ВОЛЬТ

IP20 КОМПАКТНЫЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **от 60 Вт до 350 Вт**

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В
GDLI-LB-60-IP20-24	519110	60	110-240
GDLI-LB-100-IP20-24	519111	100	110-240
GDLI-LB-120-IP20-24	519112	120	110-240
GDLI-LB-150-IP20-24	519113	150	150-265
GDLI-LB-200-IP20-24	519114	200	150-265
GDLI-LB-250-IP20-24	519115	250	150-265
GDLI-LB-350-IP20-24	519116	350	150-265

IP20 С ВИЛКОЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **от 12 Вт до 72 Вт**

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В
GDLI-12-A-IP20-24	519117	12	110-240
GDLI-24-A-IP20-24	519118	24	110-240
GDLI-36-A-IP20-24	519119	36	110-240
GDLI-48-A-IP20-24	519120	48	110-240
GDLI-60-A-IP20-24	519121	60	110-240
GDLI-72-A-IP20-24	519122	72	110-240

IP67

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **от 60 Вт до 200 Вт**

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В
GDLI-60-IP67-24	519125	60	110-240
GDLI-100-IP67-24	519126	100	110-240
GDLI-150-IP67-24	519127	150	110-240
GDLI-200-IP67-24	519128	200	110-240

IP20

IP67

Гарантия 2 года

www.sones.ru

info@sones.ru

