

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серии GCF-Standard



General
Lighting Systems

- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4500/6500К
- Высокоэффективные светодиоды SMD, Ra>80
- Стабильный световой поток без пульсации
- Высокая степень защиты IP65
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Устойчивость к УФ-излучению
- Простой и удобный монтаж



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ
И ПЫЛИ (ПОДВАЛЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ И НИШИ)



IP65*

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

УФ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II

175-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

35 000
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Тип	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GCF-9BT-IP65-R-4	437525	круг	9	700	4500	Ø135x50
GCF-9BT-IP65-R-6	437526	круг	9	700	6500	Ø135x50
GCF-14BT-IP65-R-4	437527	круг	14	1060	4500	Ø135x50
GCF-14BT-IP65-R-6	437528	круг	14	1060	6500	Ø135x50
GCF-17BT-IP65-R-4	437529	круг	17	1320	4500	Ø170x50
GCF-17BT-IP65-R-6	437530	круг	17	1320	6500	Ø170x50
GCF-14BT-IP65-O-6	437534	овал	14	1060	6500	165x98x50
GCF-17BT-IP65-O-6	437535	овал	17	1320	6500	203x98x50
GCF-22BT-IP65-O-6	437536	овал	22	1540	6500	203x98x50

*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, рекомендуется дополнительная герметизация технологических отверстий

4500K – нейтральный белый свет
6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год