СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серии GLP-RW16

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General Lighting Systems

- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Экономичная упаковка – 2 панели в 1 коробке
- Цветовая температура 4500/6500К
- Степень защиты IP40
- Аллюминиевый корпус и матовый рассеиватель
- Равномерное свечение, угол распределения 120°
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +40°С
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж

ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДСВЕТКА, ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ

IP40 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

180-265 В — ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

35 000 часов — СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80 — ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5 — КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры, мм
GLP-RW16-120-8-4	412167	8	396	**4500**	105	Ø120x16
GLP-RW16-120-8-6	412168	8	396	**6500**	105	Ø120x16
GLP-RW16-170-14-4	412169	14	924	**4500**	150	Ø168x16
GLP-RW16-170-14-6	412170	14	924	**6500**	150	Ø168x16
GLP-RW16-225-18-4	412171	18	1386	**4500**	205	Ø223x16
GLP-RW16-225-18-6	412172	18	1386	**6500**	205	Ø223x16

4500К – нейтральный белый свет

6500К – холодный белый свет

Гарантия 1 год

www.sones.ru

info@sones.ru