

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серии GCF-PRO


СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General
Lighting Systems

- Мягкое и равномерное распределение света
- Цветовая температура 4000/6500К
- Термостойкий пластик – диапазон рабочей температуры от -20 до +45°C
- Высокая степень защиты IP65
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ
И ПЫЛИ (ПОДВАЛЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ И НИШИ)



IP65*

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

УФ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ II

185-
265 В

ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

35 000
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Корпус	Размеры, мм
GCF-8BT-IP65-R-4	437786	8	640	4000	круг	Ø138x46
GCF-8BT-IP65-R-6	437787	8	640	6500	круг	Ø138x46
GCF-12BT-IP65-R-4	437788	12	960	4000	круг	Ø138x46
GCF-12BT-IP65-R-6	437789	12	960	6500	круг	Ø138x46
GCF-15BT-IP65-R-4	437790	15	1350	4000	круг	Ø170x46
GCF-15BT-IP65-R-6	437791	15	1350	6500	круг	Ø170x46
GCF-18BT-IP65-R-4	437792	18	1450	4000	круг	Ø170x46
GCF-18BT-IP65-R-6	437793	18	1450	6500	круг	Ø170x46
GCF-24BT-IP65-R-4	437794	24	1920	4000	круг	Ø170x46
GCF-24BT-IP65-R-6	437795	24	1920	6500	круг	Ø170x46
GCF-8BT-IP65-O-4	437796	8	640	4000	овал	158x84x46
GCF-8BT-IP65-O-6	437797	8	640	6500	овал	158x84x46
GCF-12BT-IP65-O-4	437798	12	960	4000	овал	158x84x46
GCF-12BT-IP65-O-6	437799	12	960	6500	овал	158x84x46
GCF-15BT-IP65-O-4	437801	15	1350	4000	овал	193x93x46
GCF-15BT-IP65-O-6	437802	15	1350	6500	овал	193x93x46

*В случае применения светильника вне помещений, рекомендуется дополнительная герметизация технологических отверстий и мест соединения проводки.

4000K – нейтральный белый свет
6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год