

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



GLTL-044

Модель	GLTL-044 10 BT
Цветовая тем-ра	2700 / 4000 / 6500 K*
Световой поток	500 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,58 кг
Размеры ((осн.) x выс.)	(Ø 130x150) x 400 мм
Длина сетевого провода	1,5 м



GLTL-045

Модель	GLTL-045 11 BT
Цветовая тем-ра	2700 / 4000 / 6500 K*
Световой поток	550 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,52 кг
Размеры ((осн.) x выс.)	(Ø 183x114) x 395 мм
Длина сетевого провода	1,5 м



GLTL-047

Модель	GLTL-047 11 BT
Цветовая тем-ра	6000 K*
Световой поток	550 Лм
Материал	пластик+металл
Цвет	белый
Вес	0,485 кг
Размеры ((осн.) x выс.)	(Ø 67x148) x 332 мм
Длина сетевого провода	1,2 м



Регулировка яркости



Сенсорное включение



Блок питания в комплекте



Смена цветовой температуры

* Теплый / Нейтральный / Холодный цвет



2 плафона



Гарантия 1 год



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GLTL-044	GLTL-045	GLTL-047
Код для заказа	800044	800045	800047
Номинальное напряжение	110-220 В		
Частота тока	50-60 Гц		
Сила тока	0,08 А	0,08 А	0,08 А
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80		
Срок службы	50000 часов		
Угол светового потока	180°		
Род питающего тока	переменный ~		
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Коэффициент мощности (pf)	≥ 0.5		
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +50 °С		
Блок питания	DC 12V 0,5A		
Кол-во в трансп. упаковке	30 шт		40 шт