



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ (КОНСОЛЬНЫЕ) СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные уличные (консольные) светильники обладают высокой энергоэффективностью и являются идеальным экономичным решением для организации системы уличного освещения или городской подсветки. Также светильники могут применяться для освещения парковых зон, парковок, территорий торговых центров и складских комплексов.

- Надежный изолированный драйвер, - диапазон работы 85-265В
- Энергоэффективность более 100лм/Вт
- Фильтр гармонических искажений THD<15%
- Корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Срок службы 50 000 часов

1
Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

2
Грозозащита до 4кВ

3
Степень защиты от пыли и влаги IP65



Гарантия 2 года

Цветовая температура 5000K

Цветовая температура 6500K

460091
GST-C3-60BT-IP65-5

460092
GST-C3-60BT-IP65-5

Мощность

60 Вт

Световой поток

6000 лм

Монтажный диаметр

55 мм

Коэффициент мощности

PF>0.9

Коэффициент пульсации

<5%

Диапазон рабочей температуры

-45...+50 °C

Индекс цветопередачи

Ra>80

Напряжение

85-265 В

Угол рассеивания

120°

Размеры

400*150*65 мм

460093
GST-C3-100BT-IP65-5

460094
GST-C3-100BT-IP65-6

100 Вт

12000 лм

55 мм

PF>0.9

<5%

-45...+50 °C

Ra>80

85-265 В

120°

465*165*65 мм

460095
GST-C3-150BT-IP65-5

460096
GST-C3-150BT-IP65-6

150 Вт

17000 лм

65 мм

585*180*75 мм