СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

серии GTAB и GTAB-W

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General Lighting Systems

- Белый или чёрный цвет корпуса
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Цветовая температура 6500К
- Диапазон рабочего напряжения 100-265 В
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Степень защиты IP65

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ И АНГАРЫ

ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И СТРОЙПЛОЩАДОК

IP65* — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

SMD — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

100-265 В — ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

35 000 часов — СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80 — ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5 — КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
403109/403124	чёрный/белый	10	860	**6500**	100x70x30
403110/403125	чёрный/белый	20	1800	**6500**	100x70x30
403111/403126	чёрный/белый	30	2700	**6500**	125x80x30
403112/403127	чёрный/белый	50	4500	**6500**	150x105x30
403113/403128	чёрный/белый	70	6300	**6500**	170x120x30
403114/403129	чёрный/белый	100	9000	**6500**	240x160x30
403115/403130	чёрный/белый	150	14000	**6500**	300x200x30
403116/403131	чёрный/белый	200	17000	**6500**	320x231x38
403299	чёрный	250	21000	**6500**	320x231x38
403117/403132	чёрный/белый	300	25500	**6500**	370x265x35
403118	чёрный	400	34000	**6500**	380x310x35

*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий

6500К – холодный белый свет

Гарантия 2 года

www.sones.ru

info@sones.ru