HiTT

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

# СЕРИИ STL2

| | |
|---|---|
| LED | 30 000 часов<br>Срок службы |
| SMD<br>Энергоэффективные светодиоды | Ra>80 |
| 180-265 В<br>Диапазон рабочего напряжения | PF>0,95 |
| IP65*<br>Степень защиты | EMC<br>Электронная совместимость |
| -45...+50 °C<br>Диапазон рабочих температур | 48/58 мм<br>Монтажный диаметр |

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- дорог со средней и низкой плотностью движения
- парковых зон и скверов
- придомовых территорий
- парковок и автостоянок

2 года гарантия

| Модель | Код продукта | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура | Монтажный диаметр, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HiTT-STL2-50W-IP65-6 | 2040047 | 50 | 5500 | 6500K | 48 | 342x132x45 |
| HiTT-STL2-80W-IP65-6 | 2040156 | 80 | 8800 | 6500K | 48 | 342x132x45 |
| HiTT-STL2-100W-IP65-6 | 2040048 | 100 | 11000 | 6500K | 48 | 438x172x45 |
| HiTT-STL2-120W-IP65-6 | 2040157 | 120 | 13200 | 6500K | 58 | 538x201x46 |
| HiTT-STL2-150W-IP65-6 | 2040049 | 150 | 16500 | 6500K | 58 | 538x201x46 |
| HiTT-STL2-200W-IP65-6 | 2040050 | 200 | 22000 | 6500K | 58 | 603x228x46 |

6500K – холодный белый свет