

серия GCF

Современная
энергоэффективная замена
классических светильников
для ЖКХ

Эффективный драйвер

- Работа в широком диапазоне входных напряжений 176-265 В

Создает яркий и насыщенный свет

- Высокоэффективные светодиоды, Ra>70
- Равномерное распределение света с углом рассеивания 120°
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока

Климатическая устойчивость

- Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- Корпус и рассеиватель светильника устойчивы к воздействию внешней среды, осадков и ультрафиолетовому излучению.



степень защиты
IP65

срок службы
35000
ЧАСОВ

120°
угол
рассеивания

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

| Наименование | Код продукта | Напряжение, В | Модель, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура | Размеры, мм |
|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|
| GCF-9BT-IP65-R-4 | 437525 | 176-265 | 9 | 700 | 4500 К | Ø135*50 |
| GCF-9BT-IP65-R-6 | 437526 | 176-265 | 9 | 700 | 6500 К | Ø135*50 |
| GCF-14BT-IP65-R-4 | 437527 | 176-265 | 14 | 1060 | 4500 К | Ø135*50 |
| GCF-14BT-IP65-R-6 | 437528 | 176-265 | 14 | 1060 | 6500 К | Ø135*50 |
| GCF-17BT-IP65-R-4 | 437529 | 176-265 | 17 | 1320 | 4500 К | Ø170*50 |
| GCF-17BT-IP65-R-6 | 437530 | 176-265 | 17 | 1320 | 6500 К | Ø170*50 |
| GCF-14BT-IP65-O-6 | 437534 | 176-265 | 14 | 1060 | 6500 К | 165*80*50 |
| GCF-17BT-IP65-O-6 | 437535 | 176-265 | 17 | 1320 | 6500 К | 220*100*52 |
| GCF-22BT-IP65-O-6 | 437536 | 176-265 | 22 | 1600 | 6500 К | 220*100*52 |

Дизайн изделия может отличаться от изображения в листовке, что не влияет на его светотехнические характеристики