

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

серии GTAB standard



General
Lighting Systems

- Чёрный цвет корпуса
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Цветовая температура 6500K
- Диапазон рабочего напряжения 195-265 В
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Соответствие стандартам электромагнитной совместимости (EMC*)
- Степень защиты IP65



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И
СТРОЙПЛОЩАДОК



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

EMC*

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТУ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ

195-
265 В

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ

35 000
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra
70-79

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>
0,95**

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GTAB-STANDARD 10Вт 6500K Черный	403401	10	950	6500	72*56*22
GTAB-STANDARD 20Вт 6500K Черный	403402	20	1870	6500	72*70*22
GTAB-STANDARD 30Вт 6500K Черный	403403	30	2800	6500	90*79*22
GTAB-STANDARD 50Вт 6500K Черный	403404	50	4500	6500	120*103*22
GTAB-STANDARD 70Вт 6500K Черный	403405	70	6500	6500	152*123*24
GTAB-STANDARD 100Вт 6500K Черный	403406	100	9000	6500	196*160*26
GTAB-STANDARD 150Вт 6500K Черный	403407	150	13500	6500	240*203*26
GTAB-STANDARD 200Вт 6500K Черный	403408	200	18000	6500	282*240*26
GTAB-STANDARD 250Вт 6500K Черный	403409	250	22500	6500	318*242*27
GTAB-STANDARD 300Вт 6500K Черный	403410	300	26800	6500	320*280*27
GTAB-STANDARD 400Вт 6500K Черный	403411	400	35700	6500	378*338*35
GTAB-STANDARD 500Вт 6500K Черный	403412	500	45000	6500	457*348*35

* Для моделей от 100 Вт

** Для моделей до 100 Вт PF>0.5

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года