

серии GT5B

- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Выключатель на корпусе светильника
- Цветовая температура 4500/6500К
- Степень защиты IP40
- Равномерное свечение, угол распределения 120°
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +45° С
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж (крепежные клипсы входят в комплект)



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДСВЕТКА, ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II

175-265 В

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ

35 000 ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

| Модель | Код продукта | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| GT5B-300-5-IP40-4 | 414200 | 5 | 500 | 4000 | 272x22x35 |
| GT5B-300-5-IP40-6 | 415002 | 5 | 500 | 6500 | 272x22x35 |
| GT5B-600-9-IP40-4 | 414300 | 9 | 890 | 4000 | 572x22x36 |
| GT5B-600-9-IP40-6 | 415010 | 9 | 890 | 6500 | 572x22x36 |
| GT5B-900-15-IP40-4 | 414400 | 15 | 1350 | 4000 | 872x22x36 |
| GT5B-900-15-IP40-6 | 415018 | 15 | 1350 | 6500 | 872x22x36 |
| GT5B-1200-18-IP40-4 | 414100 | 18 | 1750 | 4000 | 1180x22x35 |
| GT5B-1200-18-IP40-6 | 415026 | 18 | 1750 | 6500 | 1180x22x35 |

4000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года