



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

24 ВОЛЬТ СЕРИИ **GLS-PREMIUM**

Идеально для создания светильников и оформления парящих потолков, создания витрин и лайтбоксов

Яркие светодиоды последнего поколения

Усиленная плата для интенсивной работы. В 2 раза меньше угасание на участке 5м

Рабочее напряжение 24 Вольт

Нейтральный белый и холодный белый цвета свечения

Могут использоваться в качестве источника основного света

Модели **GLS-PREMIUM**
Кратность 60, 120 и 240 диодов на 1м

Индекс цветопередачи **CRI>85**
Световой поток 22 Лм/диод

Модель	Артикул	Мощность Вт/м	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-4	502041	7,2	60	4500K	5 м
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-6	502040	7,2	60	6500K	5 м
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-4	502141	9,6	120	4500K	5 м
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-6	502140	9,6	120	6500K	5 м
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-4	502241	22	240	4500K	5 м
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-6	502240	22	240	6500K	5 м

ТИП
2835

Модели **GLS-PREMIUM**
Кратность 60 и 120 диодов на 1м

Индекс цветопередачи **CRI>85**
Световой поток 22 Лм/диод

Модель	Артикул	Мощность Вт/м	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-4	502341	14,4	60	4500K	5 м
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-6	502340	14,4	60	6500K	5 м
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-4	502441	28,8	120	4500K	5 м
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-6	502440	28,8	120	6500K	5 м

ТИП
5050

Модели **GLS-PREMIUM** Индекс цветопередачи **CRI>90**
Кратность 120, 180, 240 и 300 диодов на 1м Световой поток 16 Лм/диод

Модель	Артикул	Мощность Вт/м	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-4	502541	10	120	4500K	5 м
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-6	502540	10	120	6500K	5 м
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-4	502641	16	180	4500K	5 м
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-6	502640	16	180	6500K	5 м
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-4	502741	22	240	4500K	5 м
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-6	502740	22	240	6500K	5 м
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-4	502841	25	300	4500K	5 м
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-6	502840	25	300	6500K	5 м

ТИП
2216

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

www.sones.ru

BIN

IP20

ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 24 Вольт



- Компактный размер — толщина драйвера менее 3 см
- Фильтры входящего напряжения и EMC
- Компоненты премиум класса — стабильная работа светодиодных источников освещения
- Модельный ряд от 60 Вт до 350 Вт



Модель	Код продукта	Мощность, Вт
GDLI-S-60-IP20-24	511228	60
GDLI-S-100-IP20-24	511222	100
GDLI-S-150-IP20-24	511224	150
GDLI-S-200-IP20-24	511225	200
GDLI-S-250-IP20-24	511226	250
GDLI-S-350-IP20-24	511227	350

Идеальны для:

- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных лент 24 В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Гибкого неона 24 В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных рекламных модулей 24В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных линеек 24В
- ▶ СОЗДАНИЯ светодиодных светильников и осветительных конструкций

Выходное напряжение
24 Вольт

Сертификат соответствия
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Входное напряжение
170-250 Вольт