


СВЕТОДИОДНАЯ

Ультратонкая панель серии GLP-S14



- Высокая энергоэффективность - экономия энергопотребления до 75% в сравнении с люминесцентными аналогами
- Экологичная и безопасная - при нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- Композитный матовый рассеиватель на основе ПММА и поликарбоната
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в потолок "армстронг", накладной или подвесной
- Соответствует базовым требованиям стандарта EMC



ОФИСНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



СРОК СЛУЖБЫ



ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ



ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ДИАПАЗОН
РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЭЛЕКТРОЗАЩИТА

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры, мм
GLP-S14-600-36-4	439655	36	3000	4500	белый	595x595x9
GLP-S14-600-36-6	439656	36	3000	6500	белый	595x595x9

ДРАЙВЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ



Код: 439720

Мощность 36 Вт
Коэффициент мощности 0,5
Выходное напряжение 50-70 В
Выходной ток 600 мА
Защита от короткого замыкания да
Электромагнитная совместимость нет
Размеры 80x32x20 мм

ДРАЙВЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ



Код: 439721

Мощность 36 Вт
Коэффициент мощности 0,95
Выходное напряжение 50-70 В
Выходной ток 600 мА
Защита от короткого замыкания да
Электромагнитная совместимость да
Размеры 101x37x24 мм

4500K – нейтральный белый свет **6500K** – холодный белый свет

Гарантия 1 год

*Углы светильника усилены металлическими пластинами, увеличивающими прочность конструкции и дающие возможность установки светильника подвесным способом.