

серия GDL

Современное решение для организации системы основного освещения или декоративной подсветки.

Создает яркий и насыщенный свет

- Высокоэффективные светодиоды SMD с повышенной светоотдачей.
- Индекс цветопередачи Ra>80.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Три световых режима: основное освещение и два варианта подсветки.

Безопасность и комфорт

- Степень защиты от пыли и влаги IP40.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности.
- Композитный рассеиватель на основе ПММА и поликарбоната.
- При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ.



Три световых режима



световой
90°
угол

срок службы
35000
часов

степень
IP40
защиты

гарантия
24
месяца

Наименование	Код продукта	Напряжение, В	Форма корпуса	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Основное освещение + подсветка	Размеры
GDL-RW12-9BT-IP40-4+4	415007	175-265	круг	белый	700	4500 К + 4500 К	Ø 96*50 мм
GDL-RW12-9BT-IP40-6+6	415009	175-265	круг	белый	700	6500 К + 6500 К	Ø 96*50 мм
GDL-SW12-9BT-IP40-4+4	415006	175-265	квадрат	белый	700	4500 К + 4500 К	96*96*47 мм
GDL-SW12-9BT-IP40-6+6	415008	175-265	квадрат	белый	700	6500 К + 6500 К	96*96*47 мм