

# НЕОН ГИБКИЙ 12 ВОЛЬТ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ IP68 СЕРИЯ GLS-NTS

**NEW**

- класс пыле-влагозащиты IP68;
- способны работать при температуре окружающей среды до 100 °С
- матовое неоновое свечение благодаря покрытию из термостойкого силикона
- идеально для подсветки бань, саун, фонтанов или бассейнов


## Неон гибкий 12 Вольт GLS-NTS

- размер сечения 12,5x10,5 мм;
- широкий выбор оттенков свечения;
- возможность погружения ленты в воду на глубину до 1 м;
- заглушки и скобы крепления в комплекте (2 заглушки глухие, 2 заглушки с проводами, 10 скоб);
- для подключения необходим ИПН 12 Вольт.



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Кратность резки, см
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-R	502165	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-B	502166	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-Y	502167	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-O	502184	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-IB	502168	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-P	502169	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-P ФИОЛЕТОВЫЙ	502180	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-2835-180-14.4-12-IP68-NTS-G	502182	14,4	2835	180		5	1,6
GLS-3535-144-21-12-IP68-NTS-RGB	502173	21	3535	144		5	2,1

## Аксессуары для RGB-неона для сауны (артикул 502173)



521427	Заглушка для термо-неона GSC12-3535-E-IP20-NH-NTS уп. по 10 шт без отверстия для провода
521428	Заглушка для термо-неона GSC12-3535-E-IP20-WH-NTS уп. по 10 шт с отверстием для провода
521930	Скоба крепления для термо-неона GSC12-3535-C-IP20-NTS уп. по 10 шт



# НЕОН ГИБКИЙ 24 ВОЛЬТ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ IP68 СЕРИЯ GLS-NTS

**NEW**

- класс пыле- влагозащиты IP68;
- способны работать при температуре окружающей среды до 100 °С
- матовое неоновое свечение благодаря покрытию из термостойкого силикона
- идеально для подсветки бань, саун, фонтанов или бассейнов


## Неон гибкий 24 Вольт GLS-NTS

- размер сечения 12,5x10,5 мм;
- широкий выбор оттенков свечения;
- возможность погружения ленты в воду на глубину до 1 м;
- заглушки и скобы крепления в комплекте (2 заглушки глухие, 2 заглушки с проводами, 10 скоб);
- для подключения необходим ИПН 24 Вольт.



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Кратность резки, см
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-R	502175	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-B	502176	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-Y	502177	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-O	502185	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-IB	502178	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-P	502179	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-P ФИОЛЕТОВЫЙ	502181	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-2835-180-14.4-24-IP68-NTS-G	502183	14,4	2835	180		5	3,2
GLS-3535-144-21-24-IP68-NTS-RGB	502174	21	3535	144		5	4,16

## Аксессуары для RGB-неона для сауны (артикул 502174)



521427	Заглушка для термо-неона GSC12-3535-E-IP20-NH-NTS уп. по 10 шт без отверстия для провода
521428	Заглушка для термо-неона GSC12-3535-E-IP20-WH-NTS уп. по 10 шт с отверстием для провода
521930	Скоба крепления для термо-неона GSC12-3535-C-IP20-NTS уп. по 10 шт