



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ TM GENERAL

Серия PRO

Световой поток
7 Лм/диод (2835)
и 12 Лм/диод (5050)

Модели 2835
60 диодов и 120 диодов
на метр (4,8 Вт/м и 9,6 Вт/м)

Модели 5050
и 5050 RGB
60 диодов (14,4 Вт/м)



Модель	Артикул	Световой поток, Лм/тип	IP	Мощность, Вт/м	Напряжение, Вольт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3	500020	7	20	4,8	12	60	3000	5
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6	500420	7	20	4,8		60	6500	
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3	501020	7	20	9,6		120	3000	
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6	501420	7	20	9,6		120	6500	
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-3	500120	7	65	4,8		60	3000	
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-6	500520	7	65	4,8		60	6500	
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-3	501120	7	65	9,6		120	3000	
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-6	501520	7	65	9,6		120	6500	
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-3	503020	12	20	14,4		60	3000	
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6	503420	12	20	14,4		60	6500	
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-3	503120	12	65	14,4		60	3000	
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-6	503520	12	65	14,4		60	6500	
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB	503820		20	14,4	60	RGB (разноцв.)		
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-RGB	503920		65	14,4	60	RGB (разноцв.)		

высококачественные
светодиоды
2835 и 5050

уровень защиты
IP20 и IP65

цветовая
температура
**3000K, 6500K
и RGB**

**Идеально подходит для декоративной и мебельной подсветки,
украшения торговых точек и кафе-баров**