


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серии GLL



- Надежный высокоэффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения 165-265 Вольт
- Пульсация светового потока <5%
- Высокий уровень светоотдачи – более 100 лм/Вт
- Срок службы светильника 35000 часов
- Степень защиты от пыли и влаги IP40
- При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- Низкое электропотребление и высокая энергоэффективность
- Универсальный способ монтажа



ОФИСНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



УЧЕБНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Ra>80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Class I

ЭЛЕКТРОЗАЩИТА

PF 0,5

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

120°

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

-20... +40 C°

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

165-265 Вольт

ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

100 лм/Вт

СВЕТООТДАЧА

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры (ДхШхВ), мм
GLL-SM-600-36-IP40-4	414208	36	3 800	4000	призма	595x595x15
GLL-SM-600-36-IP40-6	414209	36	3 800	6500	призма	595x595x15
GLL-1200-36-IP40-6-S	414508	36	3 800	6500	призма	1195x180x15
GLL-SM-600-36-IP40-4-OP	414221	36	3 600	4000	опал	595x595x15
GLL-SM-600-36-IP40-6-OP	414222	36	3 600	6500	опал	595x595x15
GLL-600-50-IP40-4-S	414027	50	5 400	4000	призма	595x595x15
GLL-600-50-IP40-6-S	414030	50	5 400	6500	призма	595x595x15
GLL-600-72-IP40-4-S	414033	72	7 400	4000	призма	595x595x15
GLL-600-72-IP40-6-S	414036	72	7 400	6500	призма	595x595x15
GLL-600-100-IP40-4-LE	414223	100	10 000	4000	призма	595x595x15
GLL-600-100-IP40-6-LE	414224	100	10 000	6500	призма	595x595x15

4000K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года