



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FL1

LED	30 000 часов Срок службы
Энергоэффективные светодиоды	Ra>70
165-265 В Диапазон рабочего напряжения	PF>0,9
IP65* Степень защиты	Класс защиты I



ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- производственных помещений
- складов и ангаров
- гаражей и стройплощадок
- придомовых территорий
- парковочных зон



*В случае применения светильника вне помещений, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий.

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
HiTT-FL1-10W-IP65-6	2010001	10	850	6500K	94x62x26
HiTT-FL1-20W-IP65-6	2010002	20	1700	6500K	94x62x26
HiTT-FL1-30W-IP65-6	2010003	30	2550	6500K	122x84x26
HiTT-FL1-50W-IP65-6	2010004	50	4250	6500K	146x98x26
HiTT-FL1-70W-IP65-6	2010005	70	5950	6500K	176x123x26
HiTT-FL1-100W-IP65-6	2010006	100	8500	6500K	215x152x28
HiTT-FL1-150W-IP65-6	2010007	150	12750	6500K	275x194x28
HiTT-FL1-200W-IP65-6	2010008	200	17000	6500K	293x209x34