

серия GCF

с микроволновым датчиком движения

Современная
энергоэффективная замена
классических светильников
для ЖКХ



Эффективный драйвер

- Работа в широком диапазоне входных напряжений 176-265 В

Создает яркий и насыщенный свет

- Высокоэффективные светодиоды, Ra>70
- Равномерное распределение света с углом рассеивания 120°
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока

Климатическая устойчивость

- Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- Корпус и рассеиватель светильника устойчивый к воздействию внешней среды, осадков и ультрафиолетовому излучению.

Микроволновый датчик

- Радиус действия до 320°
- Дистанция до 10 метров
- Порог освещенности до 6 люкс.

степень защиты
IP65

срок службы
35000
часов

120°
угол
рассеивания

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Наименование	Код продукта	Напряжение, В	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
GCF-9BT-IP65-RS-6	437502	176-265	9	700	6500 К	Ø135*50
GCF-14BT-IP65-RS-6	437504	176-265	14	1060	6500 К	Ø135*50
GCF-17BT-IP65-RS-6	437506	176-265	17	1320	6500 К	Ø170*50

Дизайн изделия может отличаться от изображения в листовке, что не влияет на его светотехнические характеристики