

серия «ОМЕГА»

- Комплект из выключателя дистанционного управления ТМ «General Lighting Systems» серии Омега (далее выключатели) и контроллера управления осветительным оборудованием предназначен для дистанционного включения и выключения любых осветительных устройств (люстры, бра, светильники, светодиодные ленты, уличное освещение) и других бытовых приборов (кондиционеры, вентиляторы, утюги, розетки, насосы и пр.) с напряжением питания ~230 В.
- Дистанционная передача сигнала кнопкой-выключателем по радиоканалу осуществляется на расстоянии до 70м прямой видимости, и до 25м с перекрытиями.
- Беспроводная панель не требует ни батареек, ни внешнего питания, поэтому может быть размещена в любом удобном месте, исключаящем попадание прямых струй воды.
- Для организации управления к контроллеру можно привязать до 10 клавишных выключателей.
- Поддерживаются 1-, 2- и 3-клавишные выключатели этой серии.

Артикул	477500; 477501;477506; 477507	477502; 477503
Количество клавиш	1	2
Максимальная дальность передачи сигнала по радиоканалу	25м (с перекрытиями видимости), 70м (прямая видимость)	
Питание кнопки-выключателя	Не требует питания	
Способ передачи сигнала	Радиоканал (RF)	
Частота передачи сигнала	433.08МГц	
Мощность передатчика RF	7мВт	
Материал корпуса	пластик	
Рабочая температура	+1...+35°C	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Тип климатического исполнения	УХЛ4	

Артикул	477504; 477506; 477507	477505
Номинальное напряжение	230В	
Частота сети	50Гц	
Максимальный суммарный ток на канал	5А	10А
Максимальная суммарная мощность активной нагрузки	1200Вт	2400Вт
Максимальная суммарная мощность смешанной нагрузки	500Вт	1000Вт
Количество каналов	1	
Максимальная дальность передачи сигнала по радиоканалу	25/30м (с перекрытиями видимости), 70м (прямая видимость)	
Питание кнопки-выключателя	Не требует питания	
Способ передачи сигнала	Радиоканал (RF)	
Частота передачи сигнала	433.08МГц	
Количество кнопок-выключателей на 1 контроллер управления	20	
Материал корпуса	пластик	
Рабочая температура	+1...+35°C	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Тип климатического исполнения	УХЛ4	

