

# СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии GLP-SW13/RW13



**General**  
Lighting Systems

- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Цветовая температура 4000/6500K
- Степень защиты IP40
- Алюминиевый корпус и матовый рассеиватель
- Равномерное свечение, угол распределения 120°
- Диапазон рабочей температуры от -20 до +40° С
- Длительный срок службы светильника – 35000 часов
- Простой и удобный монтаж



ЖИЛЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,  
ПОДСВЕТКА, ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ



IP40

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ II

180-  
265 В

ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО  
НАПРЯЖЕНИЯ

35 000  
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,5

КОЭФФИЦИЕНТ  
МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Корпус	Врезное отверстие, мм	Размеры, мм
GLP-SW13-120-8-4	413600	8	396	4500	квадрат	105x105	120x120x16
GLP-SW13-120-8-6	413300	8	396	6500	квадрат	105x105	120x120x16
GLP-SW13-170-14-4	413700	14	924	4500	квадрат	150x150	168x168x16
GLP-SW13-170-14-6	413400	14	924	6500	квадрат	150x150	168x168x16
GLP-SW13-225-18-4	413800	18	1386	4500	квадрат	205x205	223x223x16
GLP-SW13-225-18-6	413500	18	1386	6500	квадрат	205x205	223x223x16
GLP-RW13-120-8-4	413000	8	396	4500	круг	Ø105	Ø120x16
GLP-RW13-120-8-6	412700	8	396	6500	круг	Ø105	Ø120x16
GLP-RW13-170-14-4	413100	14	924	4500	круг	Ø150	Ø168x16
GLP-RW13-170-14-6	412800	14	924	6500	круг	Ø150	Ø168x16
GLP-RW13-225-18-4	413200	18	1386	4500	круг	Ø205	Ø223x16
GLP-RW13-225-18-6	412900	18	1386	6500	круг	Ø205	Ø223x16

4500K – нейтральный белый свет

6500K – холодный белый свет

Гарантия 1 год