


# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕНСОРНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

**NEW**



- Широкий модельный ряд для удобного управления и диммирования моноцветных лент;
- Универсальные модели: с напряжением 12/24 Вольт и мощностью от 60/120 до 72/144 Ватт;
- Выносные модели и модели для использования в алюминиевом профиле;
- Компактный размер упрощает монтаж выключателя в алюминиевый профиль;
- Идеальный выбор для мебельной подсветки.

## ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- Датчик касания с функцией диммирования
- Датчик касания с функцией диммирования выносной
- Инфракрасный датчик движения
- Микроволновой датчик движения
- PIR-датчик движения
- Выносной PIR-датчик движения

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм	Характеристики
GLS-SENSOR-60-12-TD-7-IP20	511713	60	38*10*8 мм	Выключатель General с датчиком касания и функцией диммирования предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль высотой 7 мм
GLS-SENSOR-60-12-TD-12-IP20	511714	60	38*10*13 мм	Выключатель General с датчиком касания и функцией диммирования предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль высотой 12 мм
GLS-SENSOR-60-12-HM-IP20	511715	60	41*10*7мм	Выключатель General с инфракрасным датчиком движения на «взмах руки» предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль
GLS-SENSOR-60-12-MWAVE-IP20	511716	60	45*10*2 мм	Выключатель General с микроволновым датчиком движения (5,8 Г) предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль
GLS-SENSOR-60-12-PIR-IP20	511717	60	41*10*7 мм	Выключатель General с PIR датчиком движения предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль
GLS-SENSOR-60-12-PIRO-IP20	511718	60	48*10*10 мм	Выключатель General с выносным PIR датчиком движения предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (60/120 Вт) и монтажа в алюминиевый профиль
GLS-SENSOR-72-12-WTS-IP20-В чёрный	511719	72	39*31*8 мм (входной провод 140мм, выходной провод 180 мм)	Выключатель General с датчиком касания и функцией диммирования выносной, предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (72/144 Вт)
GLS-SENSOR-72-12-WTS-IP20-S серебристый	511720	72	39*31*8 мм (входной провод 140мм, выходной провод 180 мм)	Выключатель General с датчиком касания и функцией диммирования выносной, предназначен для использования со светодиодной лентой 12/24В (72/144 Вт)